

4kW电机驱动器 产品手册



4kW电机驱动器

产品特点

- 体积小，外观精致，空间安装适用性好。
- 工作安全性高，选用了高性能元器件，提高了转换效率。
- 端口：10 路 IO 端口
- 开机自检：状态检查
- 适用电机类型：三相电机（三相异步电机）



技术参数

工作电压	10 ~ 32V DC (控制电源电压) 380 ~ 530V AC (控制电源电压)
控制器额定工作电流	40A
产品外形尺寸	202*122*76.5mm
通讯方式	1 路 CAN2.0 协议, 数据传输快, 扩展性强, 安全冗余高安装
IO 端口	10 路 (8 路 DIH, 2 路 DOH))
工作温度	40°C ~ +75°C
防护等级	IP65
随机振动	GB/T 2423.56-2023 (IEC 60068-2-64:2019)
机械冲击	GB/T 2423.5-2019 (IEC 60068-2-27-2008)
正弦振动	GB/T 2423.10-2019 (IEC 60068-2-6:2007)
ESD	GB/T 19951-2019 (ISO 10605: 2023)
EFT	GB/T 17626.4-2018 (IEC 61000-4-4:2012)
温度变化	GB/T 2423.22-2012 (IEC 60068-2-14:2023)
EMC	
沿电源线的电瞬态传导抗扰	GB/T 21437.2-2021 (ISO 7637-2:2011)
非电源线耦合的电瞬态抗扰	GB/T 21437.3-2021 (ISO 7637-3:2016)



上海宏英智能科技股份有限公司 | 上海市松江区九泾路470号

邮箱: sales@smartsh.com | 电话: +86 021-37829910 +86 18916808200

网址: www.smartsh.com